

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



Πλήρης **εξοπλισμός**

Άνετη θέση χειριστή

Εργονομικός
σχεδιασμός



Κάθισμα με **ανάρτηση**

LED προβολείς

Ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
απαιτήσεις του αγρότη

Άριστη ποιότητα
κατασκευής



Τεχνικά χαρακτηριστικά



HM255



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Κατασκευαστής	Yanmar	
	Μοντέλο	3TNV76-UD	
	Τύπος	Υδρόψυκτος, 3 κύλινδροι, Diesel	
	Ισχύς	18,9 kW (25,3 HP) / 3.000 σ.α.λ.	
	Αριθμός Κυλινδρών	3	
	Κυβισμός	1.116 cc	
	Διάμετρος και Διαδρομή	76 mm x 82 mm (2,99 in. x 3,23 in.)	
	Ονομαστική Ισχύς (σ.α.λ.)	3.000	
	Μέγιστη Ισχύς (σ.α.λ.)	3.210 ±25	
	Ισχύς Ρελαντί (σ.α.λ.)	1.000 ±25	
	Επιπαιχτής	Χειροκίνητο Γκάζ	
	Αόγος Συμπίεσης	23,5 : 1	
	Σειρά Ανάφλεξης	1-3-2-1	
	Αντλία Εγχυσης	Σειράς (Yanmar ML)	
	Τύπος Αίτασης	Εξαναγκασμένη κυκλοφορία	
	Σύστημα Ψύξης	Υδρόψυκτο / εξαναγκασμένη κυκλοφορία	
	Χωρητικότητα Ψυκτικού	3,6 l	
	Φίλτρο Αέρα	Μονό Στοιχείο	
	Εξάτμιση	Οριζόντια	
	Καύσιμο	Diesel	
Ρεζερβουάρ	22 l		
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	Μπαταρία	12V 50AH	
	Σύστημα Εκκίνησης	Μίξα με προέγερση	
	Ικανότητα Εκκίνησης	1,2 kW	
	Εναλλάκτης	12V 40A	
ΣΥΜΠΛΑΚΤΗΣ	Κύριος	Μονός δίσκος, ξηρός, μηχανικός	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Κιβώτιο Ταχυτήτων	Μηχανικά, 6 ταχύτητες εμπρός / 2 ταχύτητες οπισθεν	
	MFWO (4RM)	Στάντορ	
ΦΡΕΝΑ	Κλειδωμα Διαφορικού	Κωνικά γρονάζια με κλειδωμα διαφορικού	
	Ανεξάρτητος υγρός δίσκος με σύστημα αλληλεμπλοκής για ταυτόχρονη λειτουργία		
	Εσωτερική διάμετρος	77 mm	
	Εξωτερική διάμετρος	123 mm	
	Αριθμός επικαλύψεων	4 από κάθε πλευρά	
Συνολικό πάχος του φρένου	3,4 mm		
ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ	Τύπος	Ημιανεξάρτητος (PTO Μετάδοσης)	
	Πίσω	Axle	Αξονας 6 Φλάντζα, 35 mm
	Πίσω	Speed	Ταχύτητα 540 rpm @ 2.893 rpm
	Κεντρικός	Axle	Αξονας 15 Φλάντζα, 25,4 mm
	Κεντρικός	Speed	Ταχύτητα 2.000 rpm @ 2.875 rpm
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	Σύστημα Διεύθυνσης	Υδροστατικό	
	Χωρητικότητα Αντλίας	26,3 lpm	
	Πίεση Κύριας Ανακούφισης	15,2 Mpa	
	Πίεση Ανακούφισης Διεύθυνσης	10,8 Mpa	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	Ζεύξη τριων σημείων	Κατ. 1(N)	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ R1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ)	Ικανότητα Ανύψωσης	600 kg @ ζεύξη	
	Συνολικό Μήκος	2.553 mm	
	Συνολικό Πλάτος	1.164 mm	
	Συνολικό Ύψος	2.320 mm	
	Μεταξόνιο	1.460 mm	
	Απόσταση από το έδαφος	240 mm	
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	Βάρος	768 kg	
	R1	Εμπρός	Εμπρός 6,00-12
	R1	Πίσω	Πίσω 9,5-18
	Ακτινικά	Εμπρός	6,5 / 80-12
	Ακτινικά	Πίσω	280 / 70R18

