


# ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ



Πετρελαιοκινητήρας  
3 κυλίνδρων  
για μέγιστη οικονομία



2WD - 4WD  
Δύναμη σε κάθε χώρο

Υψηλή ποιότητα  
κατασκευής  
σε προσιτή τιμή

Στάνταρ εξοπλισμός:  
2 ζευγάρια  
υδραυλικές αναμονές!

Ο καλύτερος σύμμαχος  
σε κάθε εργασία!



# Τεχνικά χαρακτηριστικά



## HM275



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΜΑΡΚΑ	HINOMOTO HM275
	ΜΟΝΤΕΛΟ	Hinomoto
	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	22,05KW - 30 HP / 2600σαλ.
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	25KW - 34 HP / 3000σαλ.
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ	3
	ΚΥΒΙΣΜΟΣ	1218 cm <sup>3</sup>
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ	Υδρόψυκτος
	ΚΑΥΣΙΜΟ	Πετρέλαιο
	ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ (χωρητικότητα)	25 Λίτρα
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	ΤΥΠΟΣ	Μηχανικό
	ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	3 (Αργό - Μεσαίο - Γρήγορο)
	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	9 μπροστά - 3 πίσω
	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	23Km/h
	ΚΙΝΗΣΗ	4WD
ΣΥΜΠΛΑΚΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	Ξηρός μονόδισκος
ΦΡΕΝΑ	ΤΥΠΟΣ	Υγροί δίσκοι
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΤΙΜΟΝΙ	Υδροστατικό
ΡΤΟ	ΙΣΧΥΣ ΡΤΟ	26 HP
	ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ ΡΤΟ	540/1000 σαλ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	CAT 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ	ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΛΙΣΜΟΣ	2 ζευγάρια (Πίσω)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΑΙΑ	ΛΙΤΡΑ	28 λίτρα / λεπτό
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (πίσω)	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	700 Kgr (στον πείρο)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (μπροστά)*	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	370 Kgr (στον πείρο)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	2.8M
	ΠΛΑΤΟΣ	1,21M
	ΥΨΟΣ (με μπάρα ασφαλείας)	2,35M
	ΥΨΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	1.28M
	ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1.56M
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	32,5cm
	ΒΑΡΟΣ	800 Kgr
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	ΕΜΠΡΟΣ	(6.00-14) , (180/85-12 Radial)
	ΠΙΣΩ	(8,3-20) / (320/70-20 Radial)

\*κατόπιν παραγγελίας

