


ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
“ΜΙΚΡΟ”



Επιδόσεις
που συναρπάζουν


Μέγιστη
ανυψωτική ικανότητα
στην κατηγορία του

LED φώτα όπισθεν



Αποδοτικός κινητήρας
Stage V

Καπό κινητήρα
που ανοίγει εύκολα



Πολύ ισχυρός και ταυτόχρονα
οικονομικός σε κατανάλωση

Εργονομικά
χειριστήρια



Τεχνικά χαρακτηριστικά



HM3020



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΜΑΡΚΑ	HINOMOTO HM3020
	ΜΟΝΤΕΛΟ	Hinomoto XY377-C
	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	14.7 kW / 20 HP
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ	3
	ΚΥΒΙΣΜΟΣ	1132 cm ³
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	2600 σαλ
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ	Υδρόψυκτος
	ΚΑΥΣΙΜΟ	Πετρέλαιο
	ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ (χωρητικότητα)	15 λίτρα
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	ΤΥΠΟΣ	Μηχανικό
	ΚΙΝΗΣΗ	4 WD
	ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	3 (Αργό – Μεσαίο – Γρήγορο)
	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	9 μπροστά – 3 πίσω
	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	17Km/h
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	Ξηρός μονόδισκος
ΦΡΕΝΑ	ΤΥΠΟΣ	Υγροί δίσκοι
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΤΙΜΟΝΙ	Υδροστατικό
ΡΤΟ	ΙΣΧΥΣ ΡΤΟ	18 HP
	ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ ΡΤΟ	540/1000 σαλ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	CAT 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ	ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	1-2 ζευγάρια
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ	ΛΙΤΡΑ	25 λίτρα / λεπτό
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (πίσω)	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	500 Kgr (στον πείρο)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (μπροστά)*	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	370 Kgr (στον πείρο)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	2.3M
	ΠΛΑΤΟΣ	97cm – 1,03M – 1,16M
	ΥΨΟΣ (με μπάρα ασφαλείας)	1.99M – 2.08M
	ΥΨΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	1.23M
	ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1.32M
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	28,5cm
	ΒΑΡΟΣ	684 Kgr
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	ΕΜΠΡΟΣ	(5-12)
	ΠΙΣΩ	(8-16)

*(κατόπιν παραγγελίας)

