


Best seller
στην κατηγορία του!



Ο καλύτερος σύμμαχος
του επαγγελματία
ή ερασιτέχνη

Εύκολος χειρισμός

Μικρές διαστάσεις,
μέγιστη ιπποδύναμη

Άνεση
και ευελιξία κινήσεων
για τον χειριστή

Ποικίλες επιλογές
παρελκόμενων



Εργονομικά χειριστήρια



Τεχνικά χαρακτηριστικά



HM3025



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΜΑΡΚΑ	HINOMOTO HM3025
	ΜΟΝΤΕΛΟ	Hinomoto S377-25
	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	18,4KW - 25 HP
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ	3
	ΚΥΒΙΣΜΟΣ	1132 cm ³
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	2600 σαλ
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ	Υδρόψυκτος
	ΚΑΥΣΙΜΟ	Πετρέλαιο
	ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ (χωρητικότητα)	15 Λίτρα
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	ΤΥΠΟΣ	Μηχανικό
	ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	3 (Αργό – Μεσαίο – Γρήγορο)
	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	9 μπροστά – 3 πίσω
	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	17Km/h
	ΚΙΝΗΣΗ	4WD
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	Ξηρός μονόδισκος
ΦΡΕΝΑ	ΤΥΠΟΣ	Υγροί δίσκοι
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΤΙΜΟΝΙ	Υδροστατικό
ΡΤΟ	ΙΣΧΥΣ ΡΤΟ	22 HP
	ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ ΡΤΟ	540/1000 σαλ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	CAT 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ	ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	1-2 ζευγάρια
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ	ΛΙΤΡΑ	25 λίτρα / λεπτό
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (πίσω)	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	600 Kgr (στον πείρο)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (μπροστά)*	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	370 Kgr (στον πείρο)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	2.3M
	ΠΛΑΤΟΣ	97cm – 1,03M – 1,16M
	ΥΨΟΣ (με μπάρα ασφαλείας)	1.99M – 2.08M
	ΥΨΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	1.23M
	ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1.32M
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	28,5cm
	ΒΑΡΟΣ	700 Kgr
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	ΕΜΠΡΟΣ	(5-12) / (9,5-16)
	ΠΙΣΩ	(8-16) / (6,5/80-12 Radial)

**(κατόπιν παραγγελίας)*

