

Για
απαιτητικές
εργασίες



Φιλικός σχεδιασμός
και για τον ερασιτέχνη



Δυνατότητα
εγκατάστασης
πολλών παρελκόμενων

Κινητήρας 4 κυλίνδρων
για μέγιστη εργονομία

Οικονομία καυσίμου

Ικανότητα ρυμούλκησης
που εντυπωσιάζει



Εργονομικά χειριστήρια



Τεχνικά χαρακτηριστικά



HM3030



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΜΑΡΚΑ	HINOMOTO HM3030
	ΜΟΝΤΕΛΟ	Hinomoto S377-30
	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	18,5KW - 30 HP
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ	4
	ΚΥΒΙΣΜΟΣ	1508 cm ³
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	2600 σαλ
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ	Υδρόψυκτος
	ΚΑΥΣΙΜΟ	Πετρέλαιο
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ (χωρητικότητα)	15 Λίτρα	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	ΤΥΠΟΣ	Μηχανικό
	ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	3 (Αργό – Μεσαίο – Γρήγορο)
	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	9 μπροστά – 3 πίσω
	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	17Km/h
	ΚΙΝΗΣΗ	4WD
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	Ξηρός μονόδισκος
ΦΡΕΝΑ	ΤΥΠΟΣ	Υγροί δίσκοι
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΤΙΜΟΝΙ	Υδροστατικό
ΡΤΟ	ΙΣΧΥΣ ΡΤΟ	22 HP
	ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ ΡΤΟ	540/1000 σαλ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	CAT 1
ΥΑΡΑΥΔΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ	ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1 ζευγάρι
ΥΑΡΑΥΔΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ	ΛΙΤΡΑ	25 λίτρα / λεπτό
ΥΑΡΑΥΔΙΚΑ (πίσω)	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	600 Kgr (στον πείρο)
ΥΑΡΑΥΔΙΚΑ (μπροστά)*	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	370 Kgr (στον πείρο)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	2.3M
	ΠΛΑΤΟΣ	97cm – 1,03M – 1,16M
	ΥΨΟΣ (με μπάρα ασφαλείας)	1.99M – 2.08M
	ΥΨΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	1.23M
	ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1.32M
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	28,5cm
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	ΒΑΡΟΣ	700 Kgr
	ΕΜΠΡΟΣ	(5-12) / (6,5/80-12 Radial)
	ΠΙΣΩ	(8-16) / (280/70-18 Radial)

*(κατόπιν παραγγελίας)

