

**ΤΟ "ΜΕΓΑΛΟ"**  
**ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!**



Compact μέγεθος  
Μέγιστη ιπποδύναμη



Μεγάλη  
ελκτική ικανότητα

Υδραυλικές παροχές  
στη στάνταρ έκδοση

Ανυψωτική ικανότητα  
που εντυπωσιάζει

Ο καλύτερος σύμμαχος  
σε κάθε εργασία



Εργονομικά  
χειριστήρια



# Τεχνικά χαρακτηριστικά

**HINOMOTO**

**HM4025**



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΜΑΡΚΑ	HINOMOTO HM4025
	ΜΟΝΤΕΛΟ	Hinomoto
	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	29,6KW/40 HP
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ	4
	ΚΥΒΙΣΜΟΣ	1508 cm <sup>3</sup>
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	2600 σαλ.
	ΚΑΥΣΙΜΟ	Πετρέλαιο
	ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ (χωρητικότητα)	32 Λίτρα
ΜΕΤΑΛΟΣΗ	ΤΥΠΟΣ	Μηχανικό
	ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	3 (Αργό – Μεσαίο – Γρήγορο)
	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	9 μπροστά – 3 πίσω
	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	26km/h
	ΚΙΝΗΣΗ	4WD
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	Ξηρός μονόδισκος
ΦΡΕΝΑ	ΤΥΠΟΣ	Υγροί δίσκοι
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΤΙΜΟΝΙ	Υδροστατικό
ΡΤΟ	ΙΣΧΥΣ ΡΤΟ	37 HP
	ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ ΡΤΟ	540/1000 σαλ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	CAT 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ	ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΛΙΣΜΟΣ	1 ζευγάρι (Πίσω)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ	ΛΙΤΡΑ	33 λίτρα / λεπτό
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (πίσω)	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	900 Kg (στον πείρο)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (μπροστά)*	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	450 Kg (στον πείρο)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	3.10M
	ΠΛΑΤΟΣ	1.31M
	ΥΨΟΣ (με μπάρα ασφαλείας)	2.15M
	ΥΨΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	1.35M
	ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1.66M
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΦΟΣ	31cm
	ΒΑΡΟΣ	1000 Kgr
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	ΕΜΠΡΟΣ	(7-12)
	ΠΙΣΩ	(11,2-16)

*\*(κατόπιν παραγγελίας)*

